

## Глянцевый масляный лак

### JBC Overprint Matt



Применяется для создания дополнительного слоя поверх офсетной краски, когда требуется получить матовый эффект. Как следствие использования, создание бархатистой матовой поверхности, повышенной стойкости к истиранию и улучшенное скольжения оттисков.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Усиленный матовый эффект;
- Быстрое высыхание;
- Быстрая впитываемость;
- Подходит как для нанесения способом «сырое по сырому», так и для «сырое по сухому»;
- Подходит как для сплошного , так и для выборочного лакирования

Время высыхания стандартное; высыхание может быть ускорено при добавлении 2%-раствора сиккатива №452 или 3%-го сиккатива Epo Drier для выборочного лакирования с применением воды.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

Можно применять на всех типах офсетных машин. Высота стопы и применение порошка должны зависеть от толщины лаковой пленки и субстрата.

**Изготовитель:** Deutsche Druckfarben

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.

Москва	Санкт-Петербург	Тула	Тверь	Казань
тел: (495) 221-84-64 moscow@poligraph.club	тел: (812) 740-13-29 spb@poligraph.club	тел: (4872) 25-04-53 tula@poligraph.club	тел: (4822) 788-077 tver@poligraph.club	тел: (843) 528-05-89 kazan@poligraph.club