

## Матовая пленка для горячего ламинирования

### Azutack 21 мкм

Биаксиально-ориентированная полипропиленовая пленка (BOPP) для горячего ламинирования.



Применяется для улучшения внешнего вида полиграфической продукции, придания ей прочности и долговечности.

Ламинированная печатная продукция может быть подвергнута дальнейшей обработке: горячему тиснению фольгой, конгревному тиснению, УФ-лакированию.

### Характеристики

			Ед. измерения	Значение	Метод тестирования
1	Поверхностная энергия, смачиваемость		DYNE/см	Внутри - 44, Снаружи - 38	метод Azutack
2	Предел прочности на разрыв	долевое напр.	Kg/mm	8.3 >	ASTM
		поперечное напр.		14 >	D-882
3	Удлинение при разрыве	долевое напр.	%	180 >	ASTM
		поперечное напр.		58 >	D-882
4	Прочность клеевого слоя		G/25mm	500	90°C 1 сек
5	Жесткость	долевое напр.	G/25mm	0.03 >	ASTM D1043
		поперечное напр.		0.06 >	
6	Рабочая температура			от 80°C	

**Изготовитель: Azutack**

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.

ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТИПОГРАФИЙ

ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ **8 800 301 84 64**



<b>МОСКВА</b>	<b>ПЕТЕРБУРГ</b>	<b>ТУЛА</b>	<b>ТВЕРЬ</b>	<b>КАЗАНЬ</b>
тел: (495) 221-84-64 moscow@poligraph.club	тел: (812) 740-13-29 spb@poligraph.club	тел: (4872) 25-04-53 tula@poligraph.club	тел: (4822) 788-077 tver@poligraph.club	тел: (843) 528-05-89 kazan@poligraph.club