

Концентрат для повышения (восстановления) жесткости воды Chembyo WH

Применяется для мягкой, а также деминерализованной (дистилляция, осмос) воды, используемой в системе увлажнения офсетных печатных машин.

Свойства

- оптимизирует жесткость воды;
- подавляет размножение бактерий в системе увлажнения;
- не имеет цвета;
- не оставляет отложений на валах и офсетных полотнах;
- высококонцентрированный.

Применение:

Добавляйте 0,5% средства в деминерализованную воду для получения жесткости воды 10 dH.

Характеристики:

- плотность – 0,79 (+-0,01)
- pH – 6,5 (+- 0,5);
- цвет – бесцветная прозрачная жидкость
- точка возгорания – 42 С°

Условия хранения и транспортировки:

Не допускать замерзания.

Допускается формирование кальциевого осадка на дне канистры, не влияющего на качественные характеристики продукта.

Перед использованием взболтать!

Упаковка:

20 литров.

Изготовитель: Chembuo, Россия

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.

ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТИПОГРАФИЙ

ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ **8 800 301 84 64**



МОСКВА	ПЕТЕРБУРГ	ТУЛА	ТВЕРЬ	КАЗАНЬ
тел: (495) 221-84-64 moscow@poligraph.club	тел: (812) 740-13-29 spb@poligraph.club	тел: (4872) 79-09-16 tula@poligraph.club	тел: (4822) 788-077 tver@poligraph.club	тел: (843) 528-05-89 kazan@poligraph.club