

Дисперсионный клей Henkel AQUENCE FB 7057



AQUENCE FB 7057 имеет следующие характеристики:

Технология: Дисперсионный клей на основе синтетических смол

Тип продукта: Дисперсия, не содержит пластификатор

Применение: Упаковочная промышленность

Область применения:

Склеивание отпечатанных и покрытых лаком картонных коробок

Свойства клеевой плёнки:

- эластичная
- термоустойчивая

Технические данные AQUENCE FB 7057:

Вязкость, Брукфилд - RVDVII+, 4/20/20, мПа·с ISO 2555
pH DIN 53785

700 – 1100
3,5 - 5,5

Применение:

Способ нанесения:

- диск
- форсунка
- валок
- сегмент

Рекомендованная рабочая температура: 18 - 25 °С.

Разбавление:

AQUENCE FB 7057 при необходимости может быть разбавлен холодной водой.

Очистка:

Неотвержденные излишки клея легко удаляются водой.

ПАВ ускоряют процесс очистки.

Информация по применению

Рекомендуется проводить предварительные тесты на различных материалах.

Хранение

Беречь от замерзания.

Плотно закрывать контейнер после использования.

Хранить в сухом прохладном месте.

Срок хранения (в невскрытой упаковке), мес. 6

Рекомендуемая температура хранения, °С 15 – 25

Изготовитель: Henkel

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.



МОСКВА
(495) 221-84-64
moscow@poligraph.club

ПЕТЕРБУРГ
(812) 740-13-29
spb@poligraph.club

ТУЛА
(4872) 79-09-16
tula@poligraph.club

ТВЕРЬ
(4822) 788-077
tver@poligraph.club

КАЗАНЬ
(843) 528-05-89
kazan@poligraph.club