

## Дисперсионный клей KIILTO SITOL 5012/43



Клей применяется при изготовлении папок и альбомов, ламинировании и закрытии упаковок.

Sitol 5012/43 имеет отличную адгезию к материалам из ПВХ, алюминиевой фольги, ацетату целлюлозы и полистиролу, а также к различным лакированным поверхностям.

### Технические данные

Тип клея: EVAC

Вязкость: 4800 мПас (Brookfield RVT, 4/20, 20°C)

Сухое вещество: 57 %

Удельный вес: 1,05 кг/дм<sup>3</sup> (20 °C)

Значение pH: 5

Рекомендуемая температура для работы и материала: +18...+25 °C

Пленка: прозрачная, гибкая

### Метод нанесения:

Валик, кисть.

Рекомендуемая температура для работы и материала +18...+25 °C.

### Срок хранения

Клей сохраняет свои свойства при хранении в плотно закрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре не менее 12 месяцев. После длительного хранения клей необходимо перемешать перед использованием.

НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ.

### Изготовитель: KIILTO

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.

