

Дисперсионный клей Henkel AQUENCE LA 943

AQUENCE LA 943 имеет следующие характеристики:



Технология: дисперсионный клей на основе поливинилацетата

Тип продукта: Дисперсия, содержит пластификатор

Применение: Упаковочная промышленность

Область применения:

Каширование гофрокартона и микрогофрокартона

Технические данные AQUENCE LA 943

Вязкость, Брукфилд - RVDVII+, 4/20/20, мПа·с ISO 2555

3500 – 4500

pH DIN 53785

6,5 - 8,5

Применение:

Способ нанесения:

- диск
- валок

Рекомендованная рабочая температура: 18 - 25 °С.

Разбавление:

AQUENCE LA 943 при необходимости можно разбавлять холодной водой.

Очистка:

Затвердевшие остатки клея легко смываются водой.

ПАВ ускоряют процесс очистки.

Информация по применению

Рекомендуется проводить предварительные испытания!

Хранение

Беречь от замерзания.

Плотно закрывать контейнеры после использования.

Срок хранения (в невскрытой упаковке), мес. 6

Рекомендуемая температура хранения, °С 15 – 25

Изготовитель: Henkel

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.



МОСКВА
(495) 221-84-64
moscow@poligraph.club

ПЕТЕРБУРГ
(812) 740-13-29
spb@poligraph.club

ТУЛА
(4872) 79-09-16
tula@poligraph.club

ТВЕРЬ
(4822) 788-077
tver@poligraph.club

КАЗАНЬ
(843) 528-05-89
kazan@poligraph.club