

Дисперсионный клей Henkel AQUENCE CG 2127



AQUENCE CG 2127 имеет следующие характеристики:

Технология: Поливинилацетат

Тип продукта: Дисперсия, содержит пластификатор

Применение: Упаковочная промышленность

Область применения:

Склеивание не покрытых лаком бумаги и картона на всех видах автоматических упаковочных машин (изготовление складных коробок, склеивание папок).

Технические данные AQUENCE CG 2127:

Вязкость, Брукфилд - RVDVII+, 4/20/20, мПа·с ISO 2555	1500 – 2500
pH DIN 53785	3,5 - 5,5

Применение

Способ нанесения:

- валок
- диск
- форсунка

Рекомендуемая рабочая температура: 18 – 25 °С

Следует провести предварительные испытания!

Разбавление:

AQUENCE CG 2127 при необходимости можно разбавлять холодной водой.

Очистка:

Затвердевшие остатки клея легко смываются водой. ПАВ ускоряют процесс очистки.

Хранение:

Беречь от замерзания.

Плотно закрывать контейнеры после использования.

Срок годности (в невскрытой оригинальной упаковке) 6 мес.

Рекомендуемая температура хранения 15 - 25°C

Изготовитель: Henkel

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.



МОСКВА
(495) 221-84-64
moscow@poligraph.club

ПЕТЕРБУРГ
(812) 740-13-29
spb@poligraph.club

ТУЛА
(4872) 79-09-16
tula@poligraph.club

ТВЕРЬ
(4822) 788-077
tver@poligraph.club

КАЗАНЬ
(843) 528-05-89
kazan@poligraph.club