

Концентрированная добавка в увлажнение

Hydrofast GS 314

Добавка в увлажнение Hydrofast GS 314 может применяться со всеми типами машин листового офсета и систем увлажнения. Особенно хорошо подходит для систем увлажнения с содержанием спирта.



Свойства:

- гидрофильные добавки обеспечивают защиту пробельных элементов пластины во время технологических остановок машины, не требуется покрытие форм гуммиром в рабочие паузы.
- пробельные участки формы остаются чистыми в течение всего времени печатания тиража.
- поверхностно-активные вещества обеспечивают быструю установку баланса краска/вода
- специальные антисептические компоненты

предотвращают образование слизи, роста бактерий и водорослей в увлажняющем аппарате.

- Значение pH: 4,8-5,5 в зависимости от качества воды и концентрации добавки в растворе.

Дозировка спирта

10-15% (при спиртовом увлажнении).

Рекомендуемая дозировка Hydrofast GS 314

1-3 % в объеме увлажняющего раствора.

Москва	Санкт-Петербург	Тула	Тверь	Казань
тел: (495) 221-84-64 moscow@poligraph.club	тел: (812) 740-13-29 spb@poligraph.club	тел: (4872) 25-04-53 tula@poligraph.club	тел: (4822) 788-077 tver@poligraph.club	тел: (843) 528-05-89 kazan@poligraph.club

Производитель: Flint Group

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.

ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТИПОГРАФИЙ

ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ **8 800 301 84 64**



Москва	Санкт-Петербург	Тула	Тверь	Казань
тел: (495) 221-84-64 moscow@poligraph.club	тел: (812) 740-13-29 spb@poligraph.club	тел: (4872) 25-04-53 tula@poligraph.club	тел: (4822) 788-077 tver@poligraph.club	тел: (843) 528-05-89 kazan@poligraph.club