

Дисперсионный клей Henkel

AQUENCE FB 2226



Область применения

Склеивание нелакированных материалов. Общее склеивание бумаги.

Технология: дисперсионный клей на основе поливинилацетата

Тип продукта: дисперсия, содержит пластификатор

Применение: упаковочная промышленность

Свойства клеевой пленки

- эластичная

Свойства продукта

AQUENCE FB 2226 быстросхватывающий клей.

Продукт обладает низкой вязкостью.

Технические данные

Вязкость, Брукфилд - RVDVII+, 2/20/20, мПа·с - 800-1200

ISO 2555 pH DIN 53785 - 4,0 - 6,0

Применение:

Способ нанесения:

- электроуправляемые форсунки

Использование:

Перед началом работы рекомендуется перемешать.

Рекомендуемая рабочая температура: 18 – 25 °С.

Разбавление

AQUENCE FB 2226 при необходимости можно разбавлять холодной водой.

Очистка

Неотвержденные остатки клея легко смываются водой.

ПАВ ускоряют процесс очистки.

Обращение

Из-за разнообразия имеющихся на рынке материалов следует провести предварительные испытания.

ХРАНЕНИЕ

Беречь от замерзания.

Плотно закрывать контейнеры после использования.

Срок хранения в сухом прохладном месте в оригинальных невскрытых контейнерах указан ниже.

Срок годности (в невскрытой оригинальной упаковке) 6 мес.

Рекомендуемая температура хранения 15 - 25°C

Изготовитель: Henkel

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.

ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТИПОГРАФИЙ

ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ **8 800 301 84 64**



МОСКВА	ПЕТЕРБУРГ	ТУЛА	ТВЕРЬ	КАЗАНЬ
тел: (495) 221-84-64 moscow@poligraph.club	тел: (812) 740-13-29 spb@poligraph.club	тел: (4872) 25-04-53 tula@poligraph.club	тел: (4822) 788-077 tver@poligraph.club	тел: (843) 528-05-89 kazan@poligraph.club