

Концентрированная добавка в увлажнение

Hydrofast ARS 318



Hydrofast® ARS 318 – универсальная добавка в увлажнение, может применяться со всеми типами офсетных листовых печатных машин и систем увлажнения. Разработана для печати с пониженным содержанием спирта. Подходит для мягкой воды и воды средней жесткости. Рекомендуется использовать добавку Hydrofast® ARS 318 при печати УФ-отверждаемыми красками.

Свойства

Изопропиловый спирт	5-7 %.
Содержание бикарбонатов	<200 мг/л.
Концентрация	2-3 % в объеме увлажняющего раствора.
Значение pH увлажняющего раствора	4,8–5,5 .
Плотность	1,07±0,02 кг/л.

Особенности

Содержит сильную буферную систему. Изображение на форме остается чистым во время всего тиража.

Заменяющие спирт вещества позволяют снизить подачу ИПС до 5-7 %.

Гидрофильные добавки обеспечивают защиту пробельных элементов пластины во время технологических остановок машины.

Поверхностно-активные вещества обеспечивают быструю установку баланса «краска-увлажняющий раствор».

Консерванты предотвращают образование водорослей, бактерий и грибка в системе увлажнения.

Москва	Санкт-Петербург	Тула	Тверь	Казань
тел: (495) 221-84-64	тел: (812) 740-13-29	тел: (4872) 25-04-53	тел: (4822) 788-077	тел: (843) 528-05-89
moscow@poligraph.club	spb@poligraph.club	tula@poligraph.club	tver@poligraph.club	kazan@poligraph.club

Рекомендации

Во время приготовления увлажняющего раствора сначала введите буферную добавку в воду и затем добавьте спирт, в противном случае возможна несовместимость.

Производитель: Flint Group

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.

ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТИПОГРАФИЙ

ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ **8 800 301 84 64**



Москва	Санкт-Петербург	Тула	Тверь	Казань
тел: (495) 221-84-64	тел: (812) 740-13-29	тел: (4872) 25-04-53	тел: (4822) 788-077	тел: (843) 528-05-89
moscow@poligraph.club	spb@poligraph.club	tula@poligraph.club	tver@poligraph.club	kazan@poligraph.club